

# Hydra

Opp til 180 m<sup>3</sup>/time.



## Beskrivelse

- Selvstendig, kompakt, industrielt luktkontrollsystem
- Full automatisk
- Veggmonterbar
- Tilkoblingslange inkludert.
- Plugger i standard stikkontakt
- Ingen kostbare kjemikalier
- Reduserer lukt i luften.

## Bruksområde

- Vannbehandlingsanlegg
- Resirkuleringsanlegg
- Eksos luktproblemer
- Kjøkken avgass
- Hoteller og moteller
- Sykehjem
- Avløpssystemer

## Teknologien

HYDRA er designet for ubeboede rom og bruker ozonproduksjon UV-lamper for betydelig reduksjon av lukt.

HYDRA er en selvstendig kraftig ozongenerator bygget for kjøkkenvifte, kloakkventilasjon eller andre plasser der uønsket lukt er vedvarende eller må kontrolleres.

VENTITECH

## Spesifikasjoner

PRODUKTNAVN	Hydra
Elektrisk:	100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm.
Mekanisk:	58,5 CFM vifte
Størrelse:	Høyde:18,4 Bredde:23,8 Lengde:69,8 cm.
Vekt:	7,7 kg
Ozonmengde:	1,540 mg/time max

# Hydra

## Beskrivelse

Hydra er ideell for å redusere luktutslipp. Den er designet for å fungere kontinuerlig og automatisk.

Hydra er designet for kraftig luktfjerning, spesielt i vannbehandlingsanlegg der Hydrogen Sulfide (H<sub>2</sub>S) er ofte et problem.

En Hydra-enhet kan håndtere H<sub>2</sub>S-konsentrasjoner på opptil 900 ppm og redusere dem med opptil 96%.

Hydra kan også installeres parallelt med et kjøkkenutblåsningssystem, injiserer våre kraftige oksidanter inne i kanalene, og reduserer tilberedningen lukt opptil 98% montert parallelt for å håndtere høyere konsentrasjoner eller bedre resultater.

Levetid på UV pære er 1 år eller 9.000 timer.

## Installasjon:

- Installasjonen må utføres av autorisert personell.
- Ta kontakt med forhandler og oppgi type og modell for spesifikk installasjonsveiledning.
- Monteres til luftutak.
- Eller på vegg
- Monteres nær forurensing kilden.
- Produktet skal plasseres i ventilert område
- Slange på 2,5 meter.

2 pærer - 0,5 g/time

4 pærer - 1.0 g/time

6 pærer - 1.5 g/time

## Vedlikehold:

Månedlig vedlikehold (gi beskjed til ansvarlig for renhold)

Tørk av enheten med klut på overflatene.

Støvsug åpninger for å fjerne støv på innsiden av enheten.

Årlig vedlikehold (VIKTIG)

Demonter Hydra og blås den ren med trykkluft.

Bytte UV-pærer (ta kontakt med forhandler)

Levetid på UV pære er 1 år eller 9.000 timer.

